

控制柜加热，无风扇

HV 031 | 03111.9-00



用于控制开关柜、外壳和技术安装空间温度的紧凑型风扇加热器可防止冷凝。电阻加热器有五种功率等级，分别为 AC 230 V 和 AC 120 V。HV 031 控制柜加热装置不带风扇。安装风扇是运行的必要条件。

- 紧凑、扁平的结构设计
- 过热保护，自动关机
- 风扇必须自行安装
- 35 毫米 DIN 导轨夹固定



概述技术数据

设备类型	风扇加热器
温度监测	风扇故障时的过热保护，带自动重置功能
防护等级	I
防护类型	IP20
连接外壳	符合 UL94 V-0 标准的塑料，黑色
加热元件	高性能加热筒
加热元件	铝压铸件
AC/DC	AC
工作电压	120 V
频率	50;60 赫兹
加热能力	300 W
工作温度	-45 °C - 70 °C
工作湿度	≤90 %相对湿度
储存湿度	≤90 %相对湿度
储存温度	-45 °C - 70 °C
连接类型	连接端子
扭矩	0,8 最大牛米
连接	3 极端子，最大 2.5 mm ² 。
安装方式	用于 35 毫米 DIN 导轨的夹子
安装位置	垂直的气流方向/底部连接
高度	22 毫米
宽度	119 毫米
深度	151 毫米
重量	500 g

注意

无风扇加热;加热只能与风扇一起运行;加热只能与风扇一起运行 (最小 150 m³/h)。有过热风险!

技术图纸

